




WINDHOVER



MMD jusqu'à
11,5 kg




Vitesse
0 - 80 km/h



Contrôle total à la vitesse du
vent plus de
15 m/s



Portée de communication
8 km



Durée de vol
45 - 60 min



Capacité tout-temps
-25 +50 C



Avantages **WINDHOVER**

- Permet de connecter tout dispositif, comprend un support du TCP/IP.
- Navigation avec des systèmes de sauvegarde. Aucune perte de l'appareil volant en cas de panne du moteur.
- Possibilité d'utilisation à toute heure du jour et dans diverses conditions climatiques.
- Intégration rapide avec d'autres systèmes de guidage.
- Disponibilité d'un canal satellite d'échange d'informations. Disponibilité d'un récepteur ADS B. Possibilité de transférer les données via Internet.
- Analyse en ligne des données obtenues et leur archivage. Géoréférencement et référencement temporel de tous les objets visualisés.
- Transfert de données dans les formats 480p, 720p, 1080p selon les conditions pendant l'utilisation. Enregistrement et stockage des informations en Full HD.
- Utilisation d'un bus de données CAN pour toute la partie matérielle afin d'augmenter la vitesse d'échange et de réaliser une recherche de panne.
- Utilisation du canal de transmission de données entièrement chiffré

WINDHOVER



SPAITECH.NET

- Modes de fonctionnement - automatique, semi automatique ou manuel (canal de la télécommande radio protégé).
- En mode temps réel pour observation et exploration, détection de cibles, reconnaissance, identification et dépistage.
- Transmission : GNSS - GPS/GLONASS ; IRIDIUM (option) ; Liaison - Numérique, protégée, AES 128
- 20x zoom optique, caméra vidéo Full HD haute définition télécommandée sur une plateforme gyroscopisée à 3 axes
- 4 x thermoviseur de 4e génération avec zoom numérique, 640x480, FPS > 25 Hz
- Protection - IP 53, GCS - MIL-STD.810 F