




WINDHOVER



Максимальный взлётный вес
11,5 кг




Скорость
0 - 80 км/час



Полный контроль при
скорости ветра выше
15 м/с



Радиус действия
8 км



Длительность полёта
45 - 60 мин



Погодные условия
-25 +50 C
влажность **95%**



Преимущества **WINDHOVER**

- Позволяет подключать любое устройство, поддерживает TCP / IP.
- Навигация с дублирующими системами. Сохранение аппарата при отказе двигателя.
- Возможность использования в любое время суток и в различных климатических условиях.
- Возможность быстрой интеграции в другие системы управления.
- Наличие спутникового канала обмена информацией. Наличие ADS-B приемника. Возможность передачи данных через Internet.
- On-line анализ получаемых данных и их архивирования. Привязка всех отображаемых объектов к географическим координатам и по времени.
- Передача данных в формате 480p, 720p, 1080p, в зависимости от условий использования. Запись и хранение информации в Full HD.
- Использование CAN- шины для всей аппаратной части для повышения скорости обмена данными и проведения диагностики.
- Использование полностью зашифрованного канала передачи данных.

WINDHOVER



SPAITECH.NET

- Режимы работы - автоматический, полуавтоматический или ручной (защищенный канал радиуправления).
- В режиме реального времени для наблюдения и разведки, выявления целей, распознавания, идентификации и выявления.
- Связь: GNSS - GPS / ГЛОНАСС; IRIDIUM (опция); Link - Цифровой, защищенный, AES 128
- 20-кратный оптический зум, управляемая Full HD видеокамера высокого разрешения на гиростабилизированной платформе с 3 осями
- 4 кратный тепловизор с цифровым зумом 4-го поколения, 640x480, FPS > 25 Гц
- Защищенность - IP 53, GCS - MIL.STD.810 F